Motor

Aceite Yamalube 2 tiempos TC-W3	**Ángulo de giro** 360°	**Arranque** Manual	**Bujía** B7HS / BR7HS (Con resistor)
Capacidad del depósito de combustible 2,8 L	**Cebador** Manual	**Cilindros** 1	**Desplazamiento (cilindrada)** 103 cm^3
Diámetro x carrera 54x45 mm	**Escape** Bajo agua	**Lubricación** Combustible y aceite premezclados	**Potencia (en eje de la hélice)** 2,9 kW
Ralentí RPM 1000 a 1100 RPM	**Rango de RPM (full aceleración)** 4500 - 5500 rpm	**Régimen máximo** 5500 rpm	**Régimen mínimo** 1000 rpm
Relación combustible - aceite 25 a 1 (en periodo de rodaje) 50 a 1 (luego del periodo de rodaje)	**Relación de compresión** 6,5 a 1	**Relación de mezcla** 50 a 1	**Relación de transmisión** 2,08 (27/13)
Rendimiento máximo del Generador 40 a 60 W	**Sistema de arranque** Manual	**Sistema de combustible** Carburador	**Sistema de encendido** CDI
Sistema de gobierno Manual (Handle gear shif & grip handle)	**Sistema de refrigeración** Circuito abierto de agua	**Tipo** 2 Tiempos, S1	**Tipo de avance** Eléctrico automático
Tipo de hélice BA	**Transmisión** Engranajes cónico espiral	**Trim** Elevación Manual	

Dimensiones

Alto (H1 + H2) Pata S 1011 mm	**Altura del peto de popa del motor en S** 444 mm	**Altura total S** 1011 mm	**Ancho (W1x2)** 322 mm
Largo (L1 + L2) 677 mm	**Longitud total** 677 mm	**Peso** 22kg	**Peso en seco S** 21kg

CABERG HELMETS · YAMALUBE · YAMAHA GENUINE Parts & Accessories