Crypton Finn

Motor

Tipo Monocilindrico, 4T, SOHC, Refrigerado por aire	**Cilindrada** 114cm3	**Diámetro x carrera** 50.0×57.9mm	**Relación compresión** 9.3:1
Sistema de Lubricación Cárter húmedo	**Alimentación** Inyección de combustible	**Encendido** TCI	**Arranque** Arranque eléctrico y pedal
Transmisión Engranaje constante, 4 velocidades	**Transmisión Final** Cadena	**Embrague** Húmedo, centrífugo, de zapatas y multidisco	

Chasis

Tipo Backbone	**Freno Delantero** Freno de disco hidráulico simple	**Freno Trasero** Freno de tambor mecánico	**Neumático Delantero** 70/90-17 M/C 38P Tube type
Neumático Trasero 80/90-17 M/C 50P Tube type	**Suspensión Delantera** Horquilla telescópica	**Recorrido Delantero** 100mm	**Suspensión Trasera** Basculante
Recorrido Trasero 78mm			

Dimensiones

Longitud Total 1915mm	**Ancho Total** 710mm	**Alto total** 1100mm	**Distancia Entre Ejes** 1235mm
Distancia Mínima del Suelo 155mm	**Peso en orden de marcha** 100 Kg	**Capacidad del depósito de combustible** 3.9 Lts	**Capacidad del depósito de aceite** 1.00 Lts

Colores