EF2600FW

Motor

Potencia Nominal 50 Hz	**Relación de compresión** 8,5 : 1	**Torque máximo** 220 V	**Sistema de arranque** Convencional - Monofásico

Generador

Tipo Convencional - Monofásico	**Tensión** 220 V	**Frecuencia** 50 Hz	**Potencia nominal** 2 kVA
Potencia máxima 2,3 kVA	**Salida de CC** 12V / 8,3A	**Motor (Tipo)** MZ175 : 4T, OHV, refrigerado por aire	**Sistema de arranque** Por cuerda

Generales

Dimensiones 510 x 415 x 425	**Peso en seco** 41 kg	**Capacidad del tanque de combustible** 12 L	**Tiempo de marcha continua con carga nominal** 10,6 hs
Nivel de ruido con carga nominal 65,0 dBA			

Características

Regulador de voltaje Tipo Capacitor	**Indicador de combustible** Sí	**Lámpara piloto** No	**Sistema de control de economía** Sí
Aceite recomendado Yamalube 4T 20W/40			

Accesorios

Cable de carga de CC Sí			

CABERG HELMETS · YAMALUBE · YAMAHA GENUINE Parts & Accessories

YamahaMotorArgentinaSA · yamahamotorarg · YamahaMotorArg · yamahamotorargentina · yamahamotorarg

www.yamaha-motor.com.ar