EF3000ISE

Motor

Potencia máxima -	**Potencia Nominal** 50 Hz	**Diámetro por carrera** 8,0 ~ 20,5* (*Control de ahorro encendido) (Hs)	**Relación de compresión** 8,5 : 1
Torque máximo 220 Volts	**Sistema de arranque** Inverter		

Generador

Tipo Inverter	**Tensión** 220 V	**Frecuencia** 50 Hz	**Potencia nominal** 2,8 kVA
Potencia máxima 3,0 kVA	**Salida de CC** 12V/12A	**Motor (Tipo)** MZ175: 4T, OHV, refrigerado por aire	**Sistema de arranque** Por cuerda-eléctrico

Generales

Dimensiones 680 x 445 x 555	**Peso en seco** 67 kg	**Capacidad del tanque de combustible** 13 Lts	**Tiempo de marcha continua con 1/4 de carga** 20,5 hs (con Sistema de economía)
Tiempo de marcha continua con carga nominal 8 hs (con Sistema de economía)	**Nivel de ruido con 1/4 de carga** 54,5 dBA (con Sistema de economía)	**Nivel de ruido con carga nominal** 61 dBA (con Sistema de economía)	

Características

Regulador de voltaje Inverter	**Disyuntor** Eléctrico	**Indicador de combustible** Sí	**Sistema de advertencia de nivel de aceite** Sí
Lámpara piloto Sí	**Sistema de control de economía** Sí	**Aceite recomendado** Yamalube 4T 20W/40	

Accesorios

Kit de transporte Estándar	**Cable de carga de CC** Sí