

## Motor

<b>Potencia Nominal</b> 50 Hz	<b>Relación de compresión</b> 8,2 : 1	<b>Torque máximo</b> 220 V	<b>Sistema de arranque</b> Convencional - Monofásico
----------------------------------	--	-------------------------------	---

## Generador

<b>Tipo</b> Convencional - Monofásico	<b>Tensión</b> 220 V	<b>Frecuencia</b> 50 Hz	<b>Potencia nominal</b> 3,8 kVA
<b>Potencia máxima</b> 4,6 kVA	<b>Motor (Tipo)</b> MZ360: 4T, OHV, refrigerado por aire	<b>Sistema de arranque</b> Por cuerda	

## Generales

<b>Dimensiones</b> 670 x 535 x 565	<b>Peso en seco</b> 80 kg	<b>Capacidad del tanque de combustible</b> 28 Lts	<b>Tiempo de marcha continua con carga nominal</b> 12 hs
<b>Nivel de ruido con carga nominal</b> 70,7 dBA			

## Características

<b>Indicador de combustible</b> Sí	<b>Sistema de advertencia de nivel de aceite</b> Sí	<b>Sistema de control de economía</b> No	<b>Aceite recomendado</b> Yamalube 4T 20W/40
---------------------------------------	--	---	---