

Motor

| | | | |
|----------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Potencia Nominal 50 hz | Relación de compresión 8,1 : 1 | Torque máximo 220 v | Sistema de arranque Inverter |
|----------------------------------|--|-------------------------------|--|

Generador

| | | | |
|-----------------------------------|---|---|------------------------------------|
| Tipo Inverter | Tensión 220 V | Frecuencia 50 Hz | Potencia nominal 5,5 kVA |
| Potencia máxima 6,3 kVA | Motor (Tipo) MZ360: 4T, OHV, refrigerado por aire | Sistema de arranque Eléctrico | |

Generales

| | | | |
|--|--|---|--|
| Dimensiones 780 x 616 x 692 | Peso en seco 91 kg | Capacidad del tanque de combustible 17 Lts | Tiempo de marcha continua con 1/4 de carga 13,3 hs (con Sistema de economía) |
| Tiempo de marcha continua con carga nominal 5,1 hs (con Sistema de economía) | Nivel de ruido con 1/4 de carga 58 dBA (con Sistema de economía) | Nivel de ruido con carga nominal 64 dBA (con Sistema de economía) | |

Características

| | | | |
|---|---|---|--|
| Regulador de voltaje Inverter | Disyuntor Eléctrico | Indicador de combustible Sí | Sistema de advertencia de nivel de aceite Sí |
| Lámpara piloto Sí | Sistema de control de economía Sí | Aceite recomendado Yamalube 4T 20W/40 | |

Accesorios

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Kit de transporte Estándar | Cable de carga de CC No |
|--------------------------------------|-----------------------------------|