EF6300iSE

Motor

Potencia Nominal 50 hz	**Relación de compresión** 8,1 : 1	**Torque máximo** 220 v	**Sistema de arranque** Inverter

Generador

Tipo Inverter	**Tensión** 220 V	**Frecuencia** 50 Hz	**Potencia nominal** 5,5 kVA
Potencia máxima 6,3 kVA	**Motor (Tipo)** MZ360: 4T, OHV, refrigerado por aire	**Sistema de arranque** Eléctrico	

Generales

Dimensiones 780 x 616 x 692	**Peso en seco** 91 kg	**Capacidad del tanque de combustible** 17 Lts	**Tiempo de marcha continua con 1/4 de carga** 13,3 hs (con Sistema de economía)
Tiempo de marcha continua con carga nominal 5,1 hs (con Sistema de economía)	**Nivel de ruido con 1/4 de carga** 58 dBA (con Sistema de economía)	**Nivel de ruido con carga nominal** 64 dBA (con Sistema de economía)	

Características

Regulador de voltaje Inverter	**Disyuntor** Eléctrico	**Indicador de combustible** Sí	**Sistema de advertencia de nivel de aceite** Sí
Lámpara piloto Sí	**Sistema de control de economía** Sí	**Aceite recomendado** Yamalube 4T 20W/40	

Accesorios

Kit de transporte Estándar	**Cable de carga de CC** No

CABERG HELMETS · YAMALUBE · YAMAHA GENUINE Parts & Accessories

YamahaMotorArgentinaSA · yamahamotorarg · YamahaMotorArg · yamahamotorargentina · yamahamotorarg

www.yamaha-motor.com.ar