

## Motor

<b>Potencia Nominal</b> 50 hz	<b>Relación de compresión</b> 8,1 : 1	<b>Torque máximo</b> 220 v	<b>Sistema de arranque</b> Inverter
----------------------------------	--	-------------------------------	--

## Generador

<b>Tipo</b> Inverter	<b>Tensión</b> 220 V	<b>Frecuencia</b> 50 Hz	<b>Potencia nominal</b> 5,5 kVA
<b>Potencia máxima</b> 6,3 kVA	<b>Motor (Tipo)</b> MZ360: 4T, OHV, refrigerado por aire	<b>Sistema de arranque</b> Eléctrico	

## Generales

<b>Dimensiones</b> 780 x 616 x 692	<b>Peso en seco</b> 91 kg	<b>Capacidad del tanque de combustible</b> 17 Lts	<b>Tiempo de marcha continua con 1/4 de carga</b> 13,3 hs (con Sistema de economía)
<b>Tiempo de marcha continua con carga nominal</b> 5,1 hs (con Sistema de economía)	<b>Nivel de ruido con 1/4 de carga</b> 58 dBA (con Sistema de economía)	<b>Nivel de ruido con carga nominal</b> 64 dBA (con Sistema de economía)	

## Características

<b>Regulador de voltaje</b> Inverter	<b>Disyuntor</b> Eléctrico	<b>Indicador de combustible</b> Sí	<b>Sistema de advertencia de nivel de aceite</b> Sí
<b>Lámpara piloto</b> Sí	<b>Sistema de control de economía</b> Sí	<b>Aceite recomendado</b> Yamalube 4T 20W/40	

## Accesorios

<b>Kit de transporte</b> Estándar	<b>Cable de carga de CC</b> No
--------------------------------------	-----------------------------------

