Motor

Aceite YAMALUBE 4T para fuera de borda	**Ángulo de giro** 43+43°	**Arranque** Manual	**Bujía** BR6HS-10
Capacidad del depósito de aceite 0,8 L	**Cebador** Manual	**Cilindros** 2	**Desplazamiento (cilindrada)** 212 cm^3
Diámetro x carrera 56x43 mm	**Escape** A través del buje de propulsión	**Lubricación** Colector de aceite de lubricante en Carter	**Potencia (en eje de la hélice)** 5,9 kW
Ralentí RPM 1000 a 1100 RPM	**Rango de RPM (full aceleración)** 5000 - 6000 rpm	**Régimen máximo** 6000	**Régimen mínimo** 1000
Relación de compresión 9,4 a 1	**Relación de transmisión** 2,08 (27/13)	**Rendimiento máximo del Generador** 6A	**Sistema de combustible** Carburador
Sistema de encendido CDI	**Sistema de gobierno** Manual (Handle gear shif & grip handle)	**Sistema de refrigeración** Circuito abierto de agua	**Tipo** 4 Tiempos SOHC L2 4 válvulas
Tipo de avance Microcomputadora	**Tipo de hélice** N	**Transmisión** Engranajes cónico espiral	**Trim** Elevación Manual

Dimensiones

Alto (H1 + H2) Pata L 1135 mm	**Altura del peto de popa del motor en L** 558 mm	**Altura total** 938 mm	**Altura total L** 1135 mm
Ancho (W1x2) 373 mm	**Largo (L1 + L2)** 938 mm	**Longitud total** 938 mm	**Peso** 41kg
Peso en seco L 41kg			

CABERG HELMETS YAMALUBE® YAMAHA GENUINE Parts & Accessories

YamahaMotorArgentinaSA yamahamotorarg YamahaMotorArg yamahamotorargentina yamahamotorarg

www.yamaha-motor.com.ar