

Motor

Aceite YAMALUBE 4T para fuera de borda	Ángulo de giro 43+43°	Arranque Manual	Bujía BR6HS-10
Capacidad del depósito de aceite 0,8 L	Cebador Manual	Cilindros 2	Desplazamiento (cilindrada) 212 cm ³
Diámetro x carrera 56x43 mm	Escape A través del buje de propulsión	Lubricación Colector de aceite de lubricante en Carter	Potencia (en eje de la hélice) 5,9 kW
Ralentí RPM 1000 a 1100 RPM	Rango de RPM (full aceleración) 5000 - 6000 rpm	Régimen máximo 6000	Régimen mínimo 1000
Relación de compresión 9,4 a 1	Relación de transmisión 2,08 (27/13)	Rendimiento máximo del Generador 6A	Sistema de combustible Carburador
Sistema de encendido CDI	Sistema de gobierno Manual (Handle gear shif & grip handle)	Sistema de refrigeración Circuito abierto de agua	Tipo 4 Tiempos SOHC L2 4 válvulas
Tipo de avance Microcomputadora	Tipo de hélice N	Transmisión Engranajes cónico espiral	Trim Elevación Manual

Dimensiones

Alto (H1 + H2) Pata L 1135 mm	Altura del peto de popa del motor en L 558 mm	Altura total 938 mm	Altura total L 1135 mm
Ancho (W1x2) 373 mm	Largo (L1 + L2) 938 mm	Longitud total 938 mm	Peso 41kg
Peso en seco L 41kg			

