# Motor

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Aceite**<br>YAMALUBE 4T para fuera de borda | **Ángulo de giro**<br>43+43° | **Arranque**<br>Manual | **Bujía**<br>BR6HS-10 |
| **Capacidad del depósito de aceite**<br>0,8 L | **Cebador**<br>Manual | **Cilindros**<br>2 | **Desplazamiento (cilindrada)**<br>212 cm^3 |
| **Diámetro x carrera**<br>56x43 mm | **Escape**<br>A través del buje de propulsión | **Lubricación**<br>Colector de aceite de lubricante en Carter | **Potencia (en eje de la hélice)**<br>5,9 kW |
| **Ralentí RPM**<br>1000 a 1100 RPM | **Rango de RPM (full aceleración)**<br>5000 - 6000 rpm | **Régimen máximo**<br>6000 | **Régimen mínimo**<br>1000 |
| **Relación de compresión**<br>9,4 a 1 | **Relación de transmisión**<br>2,08 (27/13) | **Rendimiento máximo del Generador**<br>6A | **Sistema de combustible**<br>Carburador |
| **Sistema de encendido**<br>CDI | **Sistema de gobierno**<br>Manual (Handle gear shif & grip handle) | **Sistema de refrigeración**<br>Circuito abierto de agua | **Tipo**<br>4 Tiempos SOHC L2 4 válvulas |
| **Tipo de avance**<br>Microcomputadora | **Tipo de hélice**<br>N | **Transmisión**<br>Engranajes cónico espiral | **Trim**<br>Elevación Manual |

# Dimensiones

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Alto (H1 + H2) Pata L**<br>1135 mm | **Altura del peto de popa del motor en L**<br>558 mm | **Altura total**<br>938 mm | **Altura total L**<br>1135 mm |
| **Ancho (W1x2)**<br>373 mm | **Largo (L1 + L2)**<br>938 mm | **Longitud total**<br>938 mm | **Peso**<br>41kg |
| **Peso en seco L**<br>41kg | | | |

CABERG HELMETS YAMALUBE® YAMAHA GENUINE Parts & Accessories

YamahaMotorArgentinaSA yamahamotorarg YamahaMotorArg yamahamotorargentina yamahamotorarg

www.yamaha-motor.com.ar