Motor

Aceite YAMALUBE 4T para fuera de borda	**Ángulo de giro** 43+43°	**Arranque** Manual	**Bujía** BR6HS-10
Capacidad del depósito de aceite 0,8 L	**Cebador** Manual	**Cilindros** 2	**Desplazamiento (cilindrada)** 212 cm^3
Diámetro x carrera 56x43 mm	**Escape** A través del buje de propulsión	**Lubricación** Colector de aceite de lubricante en Carter	**Potencia (en eje de la hélice)** 5,9 kW
Ralentí RPM 1000 a 1100 RPM	**Rango de RPM (full aceleración)** 5000 a 6000 RPM	**Régimen máximo** 6000	**Régimen mínimo** 1000
Relación de compresión 9,4 a 1	**Relación de transmisión** 2,08 (27/13)	**Rendimiento máximo del Generador** 6A	**Sistema de arranque** Manual
Sistema de combustible Carburador	**Sistema de encendido** CDI	**Sistema de gobierno** Manual (Handle gear shif & amp; grip handle)	**Sistema de refrigeración** Circuito abierto de agua
Tipo 4 Tiempos SOHC L2 4 válvulas	**Tipo de avance** Microcomputadora	**Tipo de hélice** N	**Transmisión** Engranajes cónico espiral
Trim Elevación Manual			

Dimensiones

Alto (H1 + H2) Pata S 1008 mm	**Altura del peto de popa del motor en S** 431 mm	**Altura total** 938 mm	**Altura total S** 1008 mm
Ancho (W1x2) 373 mm	**Largo (L1 + L2)** 938 mm	**Longitud total** 938 mm	**Peso** 41kg
Peso en seco S 40 kg			

CABERG HELMETS · YAMALUBE · YAMAHA GENUINE Parts & Accessories

YamahaMotorArgentinaSA · yamahamotorarg · YamahaMotorArg · yamahamotorargentina · yamahamotorarg

www.yamaha-motor.com.ar